


POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT

POKLOP KAB01 EN124 A15 BG/BG BEZ ODVĚTRÁNÍ



RÁM: **LAR A50 EN124**
VÍKO: **LA01 A15 EN124**
HMOTNOST: **72 kg**
BALENÍ PO: **16 ks/pal**
OBJ. KÓD: **KAB01**




Poklopy třídy A15 jsou také v provedení

- poklop litina a rám litina / beton
- poklop litina / beton a rám litina
- poklop litina a rám litina
- Vše bez odvětrání

POKLOP KBB01 EN124 B125 BG/BG BEZ ODVĚT-



RÁM: **LBR B125 EN124**
VÍKO: **LB01 B125 EN124**
HMOTNOST: **92 kg**
BALENÍ PO: **12 ks/pal**
OBJ. KÓD: **KBB01**




Poklopy třídy B125 jsou také v provedení

- poklop odvětrávaný litina a rám litina / beton
- poklop neodvětrávaný litina a rám litina / beton
- poklop odvětrávaný litina a rám litina / beton

POKLOP KDB02 (KD12T) EN124 D400 BG/BG BEZ ODVĚTRÁNÍ



RÁM: **LDR D400 EN124 ÖN5110-1**
VÍKO: **LD02 D400 EN124**
HMOTNOST: **156 kg**
BALENÍ PO: **8 ks/pal**
OBJ. KÓD: **KDB02**




Poklopy třídy D400 jsou také v provedení

- poklop neodvětrávaný litina / beton a rám litina / beton
- poklop odvětrávaný litina / beton a rám litina / beton
- poklop neodvětrávaný litina / beton a rám litina / beton

VTOKOVÁ MŘÍŽ KM12P-EUROPA D400 ROVNÁ 50/50 S PANTEM



RÁM: **LMR12 EN124 D400**
MŘÍŽ: **LM12 EN124 D400**
HMOTNOST: **68 kg**
BALENÍ PO: **16 ks/pal**
VTOKOVÝ PRŮŘEZ: **1 300 cm²**
ŠTĚRBINA MEZI ŽEBRY: **35 mm**
OBJ. KÓD: **KM12P**




Vtokové mříže třídy D400 jsou také v provedení

- bez pantu

VTOKOVÁ MŘÍŽ KM14P-EUROPA D400 ROVNÁ 50/50 S PANTEM



RÁM: **LMR12 EN124 D400**
MŘÍŽ: **LM14 EN124 D400**
HMOTNOST: **70 kg**
BALENÍ PO: **16 ks/pal**
VTOKOVÝ PRŮŘEZ: **870 cm²**
ŠTĚRBINA MEZI ŽEBRY: **16 mm**
OBJ. KÓD: **KM14P**



Vtokové mříže třídy D400 jsou také v provedení

- bez pantu


POKLOPY

MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI

VTOKOVÁ MŘÍŽ KM15P-EUROPA D400 PROHNUTÁ 50/50 S PANTEM



RÁM: LMR15 EN124 D400
MŘÍŽ: LM15 EN124 D400
HMOTNOST: 68 kg
BALENÍ PO: 16 ks/pal
VTOKOVÝ PRŮŘEZ: 1 305 cm²
ŠTĚRBINA MEZI ŽEBRY: 35 mm
OBJ. KÓD: KM15P



Vtokové mříže třídy D400 jsou také v provedení - bez pantu

ČTVERCOVÝ POKLOP



ČTVERCOVÝ POKLOP: A15
ROZMĚR: 600x600x40 mm
HMOTNOST: 12 kg
ČTVERCOVÝ POKLOP: B125
ROZMĚR: 600x600x40 mm
HMOTNOST: 25 kg

KOMPOZITNÍ POKLOPY

Poklopy z nelitnového materiálu. Využití výrobků z kompozitních materiálů je v poslední době velmi žádané pro jejich široké využití snad ve všech oborech lidské činnosti. Jedná se o materiál, který nerezaví, tudíž nepotřebuje další údržby, jako jsou např. nátěry. Je netečný vůči agresivnímu prostředí, snáší velké rozdíly teplot od -50°C do 180°C, víka poklopů nekončí ve sběrných surovinách.

KOMPOZITNÍ POKLOPY

DALŠÍ SORTIMENT

JINÉ DRUHY A PROVEDENÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ A LAPAČŮ NEČISTOT NA VÝŽÁDÁNÍ

LAPAČE NEČISTOT PRO ULIČNÍ VPUSTI

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
LN50/B1	385	250	3,8
LN50/A4	385	600	6,5

Slouží k zachycování hrubých nečistot při vstupu do vpusť. Lapače jsou ocelové s povrchovou úpravou ZN.

