

ULIČNÍ VPUSTI

DN 450

Jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích f_{ck} nesmí být nižší než 40 MPa ($N \cdot mm^{-2}$)

DIN 4052



Vyrovnávací prstenec



Horní skruže



Střední skruže



Střední skruže s otvorem



Vpusťová dna







MANIPULACE

S dílci se manipuluje za pomoci určených kleští, viz kapitola **Doplňkový sortiment**.

VYVODOVÉ MŘÍŽE A KALOVÉ KOŠE (více viz. poklopy a mříže)




VYROVNÁVACÍ PRSTENEC




TBV45/60/10a


HORNÍ SKRUŽE



TBV45/20/5/HS | 5c



TBV45/30/5/HS | 5b



TBV45/57/5/HS | 5d


STŘEDNÍ SKRUŽE



TBV45/20/5/SS | 6b




TBV45/30/5/SS | 6a




TBV45/57/5/SS | 6d


VPUSŤOVÁ DNA




TBV45/30/5/VD | 2a




TBV45/35/5/SS200 | 3a



TBV45/35/5/SS150 | 3a



TBV45/35/5/VD200 | 1a



TBV45/35/5/VD150 | 1a

STŘEDNÍ SKRUŽE S ODTOKEM

Kód dílce	DIN 4052	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	kusů na paletě
TBV45/35/5/SS150	3a	450	350	50	84	16
TBV45/35/5/SS200	3a	450	350	50	80	16

STŘEDNÍ SKRUŽE

Kód dílce	DIN 4052	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	kusů na paletě
TBV45/20/5/HS	5c	450	195	50	40	20
TBV45/30/5/HS	5b	450	295	50	60	16
TBV45/57/5/HS	5d	450	570	50	110	8
TBV45/20/5/SS	6b	450	195	50	40	20
TBV45/30/5/SS	6a	450	295	50	60	16
TBV45/57/5/SS	6d	450	570	50	110	8

VPUSŤOVÁ DNA

Kód dílce	DIN 4052	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	kusů na paletě
TBV45/30/5/VD	2a	450	300	50	70	16
TBV45/35/5/VD150	1a	450	350	50	90	16
TBV45/35/5/VD200	1a	450	350	50	86	12

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

Kód dílce	DIN 4052	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	kusů v balení
TBV45/6/10a	10a	390	60	-	27	17